



## Рукава низкого давления

### ПРОЗРАЧНЫЕ

Прозрачные пластифицированные трубы из ПВХ, износо- и озоностойкие, гладкие изнутри и снаружи, армированные стальной спиралью.



Внутренний диаметр трубы		Наружный диаметр трубы	Толщина	Вес	Рабочее давление	Радиус изгиба	КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
мм	дюйм						
16	5/8	22	3	0,27	8	35	155.000.00002
25	1"	33	4	0,49	6	60	155.000.00039
30		38		5	0,60	70	155.000.00048
32	1"1/4	40			75	155.000.00057	
40	1"9/16	50	5	0,93	4,5	95	155.000.00075
45	1"3/4	55		1,15		110	155.000.00084
50	2"	60		1,45		125	155.000.00093
60	2"3/8	72	6	1,80	4	140	155.000.00100

### SAE 100 R4

Маслостойкие рукава из синтетической резины; армированные текстильным волокном и стальной спиральной проволокой, озоно- и износостойкая оболочка, рабочие температуры от - 40°C до +120°C.



Внутренний диаметр трубы		Наружный диаметр трубы	Рабочее давление	Давление разрыва	Радиус изгиба	Вес	КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
мм	дюйм						
25,4	1"	38	17	68	152	0,97	155.005.00258
31,8	1"1/4	45	13,6	54,4	203	1,19	155.005.00329
38,1	1"1/2	52	10,2	40,8	254	1,36	155.005.00383
40		54					155.005.00409
50,8	2"	64	6,8	27,2	305	1,76	155.005.00507
63,5	2"1/2	77	4,2	16,8	356	2,57	155.005.00632